

CINTA DE TRINCAJE

50mm x 12 Mts.

**SUJECCIÓN SEGURA Y CONFIABLE PARA
EL TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS.**



**SUJECCIÓN DE CARGAS
ALTA RESISTENCIA**



LONGITUD
12 mt.



LONGITUD DEL TENSOR
0,5 mt.



CINTA
Poliéster alta tenacidad



ANCHO CINTA
50 mm



ELONGACIÓN CINTA
< 7%



CARGA DE TRABAJO DIRECTA
2.500 kg



CARGA DE TRABAJO AMARRADO
5.000 kg



TRINQUETE ESTÁNDAR
Galvanizado con manilla
de seguridad



2 GANCHOS DOBLE J
Galvanizados con manilla
de seguridad



NORMAS
EN 12195-2

Las Cintas de Trincaje flexible son un dispositivo de sujeción de alta resistencia que se utiliza en el transporte y remolque de objetos, vehículos o cargas pesadas. Consiste en una correa de poliéster de alta tenacidad que en un extremo tiene un gancho doble J para afirmar. Al otro lado posee un trinquete que enlaza la cinta y evita que ésta se suelte mientras se realiza la operación.

La Cinta de Trincaje es un implemento utilizado universalmente en amarre de cargas, mercancías, embalajes, contenedores y otros elementos de transporte y carga. Fabricadas de acuerdo con la norma europea DIN EN 12195-2, con un factor de seguridad de 3:1; El poliéster de alta tenacidad brinda una gran resistencia y fuerza a la tracción. La cinta de Trincaje es un dispositivo adecuado para asegurar y amarrar carga, ligero y fácil de manipular.

DETALLES DEL PRODUCTO



GANCHOS DOBLE J DE ALTA RESISTENCIA

Galvanizados para máxima
durabilidad y protección
contra la corrosión.



TRINQUETE CON MANILLA DE SEGURIDAD

Sistema de bloqueo que
evita el aflojamiento
accidental de la cinta.



CINTA DE POLIÉSTER ALTA TENACIDAD

Mayor resistencia a la abrasión,
rayos UV y productos químicos.



MECANISMO GALVANIZADO

Acabado anticorrosivo para
uso en condiciones exigentes
y prolongadas.

USOS Y APLICACIONES



Amarre y sujeción de cargas en
camiones, remolques, plataformas,
contenedores y equipos.



Ideal para transporte terrestre,
marítimo y aéreo.



Uso en industrias, faenas,
bodegas, centros logísticos
y operaciones en general.



IMPORTANTE

Inspeccionar antes de cada uso.
No usar si presenta cortes, desgaste
o daños visibles en la cinta, ganchos
o trinquete.

CERTIFICACIONES



EN 12195-2



SUJECCIÓN SEGURA



FÁCIL DE USAR



MÁXIMA CONFIABILIDAD



SEGURIDAD CERTIFICADA
FABRICACIÓN NACIONAL
DE ALTA CALIDAD

COTIZA CON NOSOTROS
ASESORÍA PERSONALIZADA
Y ENTREGA RÁPIDA >>



www.rakoimport.cl



contacto@rakoimport.cl



+569 3586 6862