

ESLINGA PLANA

DE 150 mm OJO-OJO.



IZAJE SEGURO
Y EFICIENTE

RESISTENCIA, SEGURIDAD Y CONFIANZA
EN CADA LEVANTE.

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad.
Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje
y movimientos de carga en general.

Las eslingas confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos
en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de
carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique.

Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga,
son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.



- 

CINTA POLIÉSTER
150mm de alta tenacidad
- 

FACTOR DE SEGURIDAD
5:1
- 

FABRICADO SEGÚN NORMA
EN1492 – ASME B30.9
- 

PATRÓN INTERNACIONAL
de colores
- 

MEJOR ABSORCIÓN
al golpe y distribución de carga
- 

OJALES PROTEGIDOS
con cuero descarné según especificación
- 

LONGITUDES VARIABLES
según requerimiento

USOS Y APLICACIONES

- 

Izaje y manipulación de cargas
en industrias, faenas, bodegas
y centros logísticos.
- 

Ideal para operaciones que
requieren seguridad, eficiencia
y protección de la carga.
- 

Livianas, flexibles y fáciles de
almacenar y transportar.

IMPORTANTE

Inspeccionar antes de cada uso.
No usar si presenta cortes, desgaste
o daños visibles en la cinta, ojales
o costuras.


CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN NÚMERO DE CAPAS (kg)

 ANCHO 150mm	CAPAS	 VERTICAL	 LAZO	 U	 0° a 45°	 SIN FIN
	1	4.320	3.456	8.640	6.048	8.640
	2	8.640	6.912	17.280	12.096	17.280
	3	12.960	10.368	25.920	18.144	25.920
	4	17.280	13.824	34.560	24.192	34.560

DETALLES DEL PRODUCTO



OJALES REFORZADOS
con cuero descarné



CINTA DE POLIÉSTER
alta tenacidad



ETIQUETA IDENTIFICACIÓN
con capacidad de carga



COSTURAS DE ALTA
RESISTENCIA

CERTIFICACIONES



EN 1492
ASME B30.9



SEGURIDAD CERTIFICADA
FABRICACIÓN NACIONAL
DE ALTA CALIDAD

COTIZA CON NOSOTROS
ASESORÍA PERSONALIZADA
Y ENTREGA RÁPIDA >>



www.rakoimport.cl
contacto@rakoimport.cl
+569 3586 6862