

ESLINGA PLANA DE 75mm OJO-OJO.

RESISTENCIA, SEGURIDAD Y CONFIANZA EN CADA LEVANTE.



IZAJE SEGURO Y EFICIENTE

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad. Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general. Las eslingas confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique. Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.



CINTA POLIÉSTER

75mm de alta tenacidad



FACTOR DE SEGURIDAD

5:1



FABRICADO SEGÚN NORMA

EN1492 – ASME B30.9



PATRÓN INTERNACIONAL

de colores



MEJOR ABSORCIÓN

al golpe y distribución de carga



OJALES PROTEGIDOS

con cuero descarné según especificación



LONGITUDES VARIABLES

según requerimiento

USOS Y APLICACIONES



Izaje y manipulación de cargas en industrias, faenas, bodegas y centros logísticos.



Ideal para operaciones que requieren seguridad, eficiencia y protección de la carga.



Livianas, flexibles y fáciles de almacenar y transportar.

CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN NÚMERO DE CAPAS (kg)

 ANCHO 75mm	CAPAS	 VERTICAL	 LAZO	 U	 0° a 45°	 SIN FIN
	1	2.160	1.728	4.320	3.024	4.320
	2	4.320	3.456	8.640	6.048	8.640
	3	6.480	5.184	12.960	9.072	12.960
	4	8.640	6.912	17.280	12.096	17.280



IMPORTANTE

Inspeccionar antes de cada uso. No usar si presenta cortes, desgaste o daños visibles en la cinta, ojales o costuras.

DETALLES DEL PRODUCTO



OJALES REFORZADOS con cuero descarné



CINTA DE POLIÉSTER alta tenacidad



ETIQUETA IDENTIFICACIÓN con capacidad de carga



COSTURAS DE ALTA RESISTENCIA

CERTIFICACIONES



EN 1492
ASME B30.9



SEGURIDAD CERTIFICADA
FABRICACIÓN NACIONAL
DE ALTA CALIDAD

COTIZA CON NOSOTROS
ASESORÍA PERSONALIZADA
Y ENTREGA RÁPIDA >>



www.rakoimport.cl



contacto@rakoimport.cl



+569 3586 6862