

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad.

Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general. Las eslingas confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique. Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.

-  Cinta Poliéster  
100mm de alta tenacidad
-  Factor de seguridad  
5
-  Fabricado según Norma  
EN1492 – ASME B30.9
-  Patrón internacional  
de colores
-  Mejor absorción al golpe  
y distribución de carga
-  Ojales protegidos con  
cuero descarne según  
especificación.
-  Longitudes variables  
según requerimiento.




ANCHO	CAPA	VERTICAL	LAZO	U	0° a 45°	SIN FIN
100mm	1	2.800	2.240	5.600	3.920	5.600
	2	5.600	4.480	11.200	7.840	11.200
	3	8.400	6.720	16.800	11.760	16.800
	4	11.200	8.960	22.400	15.680	22.400



**Contáctanos:**

[contacto@rakoimport.cl](mailto:contacto@rakoimport.cl)  
[ventas2@rakoimport.cl](mailto:ventas2@rakoimport.cl)

 +569 35866862

[www.rakoimport.cl](http://www.rakoimport.cl)

 +569 35866862