

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad.

Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general. Las eslingas confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique. Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.

-  Cinta Poliéster  
200mm de alta tenacidad
-  Factor de seguridad  
5
-  Fabricado según Norma  
EN1492 – ASME B30.9
-  Patrón internacional  
de colores
-  Mejor absorción al golpe  
y distribución de carga
-  Ojales protegidos con  
cuero descarné según  
especificación.
-  Longitudes variables  
según requerimiento.




ANCHO 200mm	CAPA	VERTICAL	LAZO	U	0° a 45°	SIN FIN
	1	5.760	4.608	11.520	8.064	11.520
	2	11.520	9.216	23.040	16.128	23.040
	3	17.280	13.824	34.560	24.192	34.560
	4	23.040	18.432	46.080	32.256	46.080




**Contáctanos:**

[contacto@rakoimport.cl](mailto:contacto@rakoimport.cl)  
[ventas2@rakoimport.cl](mailto:ventas2@rakoimport.cl)

 +569 35866862

[www.rakoimport.cl](http://www.rakoimport.cl)

 +569 35866862