

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad.

Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general. Las eslingas confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique. Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.

-  Cinta Poliéster
35mm de alta tenacidad
-  Factor de seguridad
5
-  Fabricado según Norma
EN1492 – ASME B30.9
-  Patrón internacional
de colores
-  Mejor absorción al golpe
y distribución de carga
-  Ojales protegidos con
cuero descarné según
especificación.
-  Longitudes variables
según requerimiento.




| ANCHO 35mm | CAPA | VERTICAL | LAZO | U | 0° a 45° | SIN FIN |
|---------------|------|----------|-------|-------|----------|---------|
| | 1 | 700 | 560 | 1.400 | 980 | 1.400 |
| | 2 | 1.400 | 1.120 | 2.800 | 1.960 | 2.800 |
| | 3 | 2.100 | 1.680 | 4.200 | 2.940 | 4.200 |
| | 4 | 2.800 | 2.144 | 5.600 | 3.920 | 5.600 |




Contáctanos:

contacto@rakoimport.cl
ventas2@rakoimport.cl

 +569 35866862

www.rakoimport.cl

 +569 35866862