

Eslinga fabricada 100% de poliéster que permite una mayor durabilidad.

Fabricadas con un coeficiente de seguridad: 5:1, utilizadas para izaje y movimientos de carga en general. Las eslingas confeccionadas en cinta plana con ojales reducidos o planos en cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas (1,2,3 o 4 capas) en que se fabrique. Las eslingas de fibra sintética tienen una gran capacidad de carga, son livianas, fáciles de almacenar y no rayan la carga.

-  Cinta Poliéster 50mm de alta tenacidad
-  Factor de seguridad 5
-  Fabricado según Norma EN1492 – ASME B30.9
-  Patrón internacional de colores
-  Mejor absorción al golpe y distribución de carga
-  Ojales protegidos con cuero descarnado según especificación.
-  Longitudes variables según requerimiento.




						
ANCHO 50mm	CAPA	VERTICAL	LAZO	U	0° a 45°	SIN FIN
	1	1.500	1.200	3.000	2.100	3.000
	2	3.000	2.400	6.000	4.200	6.000
	3	4.500	3.600	9.000	6.300	9.000
	4	6.000	4.800	12.000	8.400	12.000




Contáctanos:

contacto@rakoimport.cl
ventas2@rakoimport.cl

 +569 35866862

www.rakoimport.cl

 +569 35866862